

PRO-TEC - Fiche technique

PRO-TEC

PRO-TEC, Poli à vinyle

DESCRIPTION DU PRODUIT

PRO-TEC protège et embellit le vinyle, le caoutchouc, le plastique et le cuir fini. Sa formule spéciale pénètre, traite et protège ces matières contre la décoloration causée par les effets de la chaleur et des rayons ultraviolets.

FORMAT DISPONIBLE

Code : PRETEC-32 Format : 909 ML
PROTEC-4 4 L

CARACTÉRISTIQUE

ÉTAT PHYSIQUE ET APPARENCE	Liquide opaque et homogène
COULEUR	Blanc
ODEUR	Lavande
P.H.	6.2 - 6.8
POIDS SPÉCIFIQUE	1,01 - 1,015 g/mL
VISCOSITÉ	<100 cps
STABILITÉ	Stable dans des conditions d'entreposage normales.

COMMENT L'UTILISER?

Utiliser sur des surfaces propres et sèches seulement. Vaporiser directement sur la surface ou, appliquer uniformément à l'aide d'un chiffon propre et sec. Laisser pénétrer, puis essuyer l'excédent de produit. Polir pour obtenir un lustre brillant. Utiliser ensuite régulièrement pour protéger la surface et préserver son apparence. **SURFACES NON TRAITÉES** : On recommande trois applications. Laisser pénétrer le produit pendant 20 minutes entre chaque application.



Manufactured by / Fabriqué par:

GreenLABS
CHEMICAL SOLUTIONS

851 Progress Court, Oakville, Ontario L6L 6K1
TF/SF : 1-800-921-5527
www.superiorsols.com • info@superiorsols.com

830, Saint-Pierre Sud, Joliette, Québec J6E 8R7
Tél: (450) 759-7711 • TF/SF : 1-800-363-2776
www.sanyinc.com • info@sanyinc.com