

SUPRÊME - Fiche technique

SUPRÊME

SUPRÊME, Fini à plancher

DESCRIPTION DU PRODUIT

SUPRÊME est un fini à plancher à base de polymère acrylique métallique de très grande résistance. Facile d'entretien, il adhère à toutes les surfaces telles que : tuile de vinyle, caoutchouc, linoléum, asphalte, ainsi que le terrazo.

FORMAT DISPONIBLE

Code :	SUPR-15	Format :	1.5 L
	SUPR-4		4 L
	SUPR-20		20 L

CARACTÉRISTIQUE

ÉTAT PHYSIQUE ET APPARENCE	Liquide opaque homogène
COULEUR	Blanc/Beige
ODEUR	Caractéristique au produit
P.H.	8.4 - 8.6
POIDS SPÉCIFIQUE	1.02 g/mL
VISCOSITÉ	< 100 cps
STABILITÉ	Stable dans des conditions d'entreposage normales.

COMMENT L'UTILISER?

Nettoyer à fond la surface sur laquelle doit être appliqué le fini à plancher et ensuite rincer la surface à l'eau claire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dépôt alcalin. De préférence utiliser un aspirateur pour ramasser la solution. Laissez sécher la surface au moins 30 minutes. Appliquez une première couche mince et uniforme avec un applicateur à cire ou de préférence avec une vadrouille à cirer à corde fine. Laissez sécher et durcir parfaitement avant d'appliquer une seconde couche de fini à plancher SUPRÊME. Pour l'entretien de ce plancher utiliser par la suite un détergent neutre tel Azur et Neutral.



Manufactured by / Fabriqué par:

GreenLABS
CHEMICAL SOLUTIONS

851 Progress Court, Oakville, Ontario L6L 6K1
TF/SF : 1-800-921-5527
www.superiorsols.com • info@superiorsols.com

830, Saint-Pierre Sud, Joliette, Québec J6E 8R7
Tél: (450) 759-7711 • TF/SF : 1-800-363-2776
www.sanyinc.com • info@sanyinc.com

SUPRÊME - Fiche technique