

**S20**

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Surface****Finis à plancher /  
Basse fréquence de polissage**

### DESCRIPTION DU PRODUIT

**SURFACE - Finis à plancher / Basse fréquence de polissage** est un fini à plancher Élastomère développé à partir d'une nouvelle technologie. Ce fini est appliqué sans agent de scellement. D'une résistance exceptionnelle à l'usure et aux marques. Il peut être utilisé sur tous les genres de revêtement tel que : tuile, pierre naturelle, terrazzo et autres.

- Un lustre élevé avec effet de profondeur
- Faible odeur - Film clair - Une durabilité excellente
- Peu exigeant dans un programme de maintenance
- Haut niveau de performance (bonne qualité de polymère)
- Ne jaunit pas à l'éclairage naturel - Sèche rapidement
- Bonne adhérence (Ne glisse pas)  
Coefficient d'adhérence 0,6
- Basse fréquence de polissage (fini dur)
- Résistance exceptionnelle à l'usure et aux marques de talon

### AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- Sans ammoniac, nonyl phénols
- Sans solvant inflammable
- Rapidement biodégradable

### FORMAT DISPONIBLE

Code : S20-4      Format : 4L  
Code : S20-10      Format : 10L

### COMMENT L'UTILISER?

Appliquer le fini à plancher au besoin. Prendre soins de laisser sécher chacune des couches avant d'appliquer la suivante. Nettoyer avec un détergent neutre.

**SANY**

Les Produits Sany Inc.  
830, rue Saint-Pierre Sud, Joliette (Qc) J6E 8R7  
Tél.: (450) 759-7711 Sans frais : 1-800-363-2776  
www.sanyinc.com • info@sanyinc.com

## DESCRIPTION

**SURFACE - Fini à plancher / Basse fréquence de polissage** est un fini à plancher Élastomère développé à partir d'une nouvelle technologie. Ce fini est appliqué sans agent de scellement. D'une résistance exceptionnelle à l'usure et aux marques. Il peut être utilisé sur tous les genres de revêtement tel que : tuile, pierre naturelle, terrazzo et autres.

## CARACTÉRISTIQUES

ÉTAT PHYSIQUE ET APPARENCE	Liquide opaque
COULEUR	Blanc
ODEUR	Caractéristique au produit
P.H.	8.2-8.5 @ 25°C
POIDS SPÉCIFIQUE	1.02 - 1.05
VISCOSITÉ	<100 cPs
STABILITÉ	Stable
INDEX DE FRICTION	0.6(ASTM D2047)
TEMPS DE SÉCHAGE	20 à 30 minutes
	Attention : Éviter le gel
% DE SOLIDES	25%

## MODE D'EMPLOI

Appliquer le fini à plancher au besoin. Prendre soins de laisser sécher chacune des couches avant d'appliquer la suivante. Nettoyer avec un détergent neutre. Ce fini, si désiré, peut être poli à haute vitesse avec un tampon blue blend.

## MISE EN GARDE

**ATTENTION!** Peut irriter les yeux, la peau et les voies respiratoires. **PRÉCAUTIONS :** Utiliser dans un endroit bien ventilé. Lors de la manipulation, porter un équipement de protection. Ne pas ingérer ou inhaler. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Tenir à l'écart des matières incompatibles. Lorsque le produit n'est pas utilisé, garder le contenant fermé. Entreposer dans un endroit frais et bien ventilé. **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

## PREMIERS SOINS

**INGESTION :** Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. **YEUX :** Rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes.